

SCHOLL

Heiß & Kalt



Hot & Cold



Heiß-Kalt 2.0

Die nächste Stufe der Heiß-Kalt-Technik

Die Effizienz dieser neuen Generation der Heiß-Kalt-Produkte wird durch den drehzahlgeregelten Kompressor für optimierten Energieverbrauch deutlich gesteigert. Ein schnelles Temperaturmanagement garantiert präzise & zuverlässige Kontrolle. Das edle Schott-Ceranglas steht für Qualität, die man sieht und spürt. Die Oberflächen sind in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton erhältlich. Die SRS-Sensorregulierung ist eine intelligente Steuerung, die maximale Leistung bietet.

Hot-Cold 2.0

The latest development in hot-cold technology

Hot-Cold 2.0 always presents your food at the perfect temperature, whether you are working with hot buffets or chilled desserts! The speed-controlled compressor maximizes energy efficiency, while the smart temperature management and SRS sensor regulation guarantee maximum precision. The elegant Schott CERAN glass surface is not only visually appealing, but also impresses with its quality and durability in daily use. Ideal for flexible catering – uniting enjoyment with technology.



CNS/CNS



Glas schwarz/Glass black



Glas weiß/Glass white



Dekton Sirius/Dekton Sirius



Dekton Domoos/Dekton Domoos



Dekton Zenith/Dekton Zenith

- Mehr Effizienz – drehzahl geregelter Kompressor für optimierten Energieverbrauch
- Präzise & zuverlässig – schnelles Temperaturmanagement für perfekte Kontrolle
- Edles Schott-Ceranglas – Qualität, die man sieht und spürt
- SRS-Sensorregulierung – intelligente Steuerung für maximale Leistung

- Increased efficiency – speed-controlled compressor for optimised energy consumption
- Precise & reliable – fast temperature management for perfect control
- High quality Schott ceran glass – quality you can see and feel
- SRS sensor regulation – intelligent control for maximum performance






Wärmeplatten Einbaugeräte

Warmhalteplatte. Ausführung Chromnickelstahl 18/10.
Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 95 °C über Digitalregelung.
Oberfläche wahlweise CNS, Ceranglas oder Dekton.

Hot plates built-in

Hotplate. Design: Chrome nickel steel 18/10.
Continuous temperature regulation from 30 – 95 °C via digital control.
Surface available in CNS, Ceran glass or Dekton.



Wärmeplatte Hot plate

Warmhalteplatte. Ausführung Chromnickelstahl 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 95 °C über Digitalregelung. Oberfläche wahlweise CNS, Ceranglas oder Dekton.

Hotplate. Design: Chrome nickel steel 18/10. Continuous temperature regulation from 30 – 95 °C via digital control. Surface available in CNS, Ceran glass or Dekton.

Modell-Nr.	GN Größe/GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Oberfläche/Facing	Art. Nr.
HP 330	1/1	330	530	115	230 V/1,0 kW	CNS/CNS	C 6397
HP 330 S	1/1	330	530	120	230 V/1,0 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6398
HP 330 W	1/1	330	530	120	230 V/1,0 kW	Glas weiß/Glass white	C 6399
HP 330 DS	1/1	330	530	140	230 V/1,0 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6400
HP 330 DD	1/1	330	530	140	230 V/1,0 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6401
HP 330 DZ	1/1	330	530	140	230 V/1,0 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6402
HP 660	2 x 1/1	660	530	115	230 V/1,0 kW	CNS/CNS	C 6403
HP 660 S	2 x 1/1	660	530	120	230 V/1,0 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6404
HP 660 W	2 x 1/1	660	530	120	230 V/1,0 kW	Glas weiß/Glass white	C 6405
HP 660 DS	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,0 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6406
HP 660 DD	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,0 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6407
HP 660 DZ	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,0 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6408
HP 990	3 x 1/1	990	530	115	230 V/1,5 kW	CNS/CNS	C 6409
HP 990 S	3 x 1/1	990	530	120	230 V/1,5 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6410
HP 990 W	3 x 1/1	990	530	120	230 V/1,5 kW	Glas weiß/Glass white	C 6411
HP 990 DS	3 x 1/1	990	530	140	230 V/1,5 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6412
HP 990 DD	3 x 1/1	990	530	140	230 V/1,5 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6413
HP 990 DZ	3 x 1/1	990	530	140	230 V/1,5 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6414
HP 1325	4 x 1/1	1.325	530	115	230 V/2,0 kW	CNS/CNS	C 6415
HP 1325 S	4 x 1/1	1.325	530	120	230 V/2,0 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6416
HP 1325 W	4 x 1/1	1.325	530	120	230 V/2,0 kW	Glas weiß/Glass white	C 6417
HP 1325 DS	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/2,0 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6418
HP 1325 DD	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/2,0 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6419
HP 1325 DZ	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/2,0 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6420



Dimensions in mm · Ø =
L = Länge/Length ·
Höhe/Height



Top Hotel
Star Award 2015
in der Kategorie
Flexibilität




Heiß-Kalt-Platten Einbaugeräte steckerfertig

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von -5 °C bis $+140\text{ °C}$.
Steckerfertig (Kältemittel R600a). Andere Kältemittel und Ausführung 60 Hz auf Anfrage.
Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton.
Kälteleistung bei -12 °C Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combiplates built-in ready to plug-in

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from -5 °C to $+140\text{ °C}$.
With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Other refrigerants and execution 60 Hz on request.
Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton.
Cooling capacity at -12 °C Evaporation temperature.



Heiß-Kalt-Platte – steckerfertig
Hot or cold combiplate – ready to plug-in

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Andere Kältemittel und Ausführung 60 Hz auf Anfrage. Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton. Kälteleistung bei – 12 °C Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Other refrigerants and execution 60 Hz on request. Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton. Cooling capacity at – 12 °C Evaporation temperature.

Modell-Nr.	GN Größe/GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Oberfläche/Facing	Art. Nr.
CP 330	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	CNS/CNS	C 6301
CP 330 S	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6302
CP 330 W	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	Glas weiß/Glass white	C 6303
CP 330 DS	1/1	330	530	200	230 V/0,85 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6304
CP 330 DD	1/1	330	530	200	230 V/0,85 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6305
CP 330 DZ	1/1	330	530	200	230 V/0,85 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6306
CP 660	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	CNS/CNS	C 6307
CP 660 S	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6308
CP 660 W	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	Glas weiß/Glass white	C 6309
CP 660 DS	2 x 1/1	660	530	200	230 V/1,52 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6310
CP 660 DD	2 x 1/1	660	530	200	230 V/1,52 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6311
CP 660 DZ	2 x 1/1	660	530	200	230 V/1,52 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6312
CP 990	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	CNS/CNS	C 6313
CP 990 S	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6314
CP 990 W	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	Glas weiß/Glass white	C 6315
CP 990 DS	3 x 1/1	990	530	200	230 V/2,34 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6316
CP 990 DD	3 x 1/1	990	530	200	230 V/2,34 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6317
CP 990 DZ	3 x 1/1	990	530	200	230 V/2,34 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6318
CP 1325	4 x 1/1	1.325	530	190	230 V/3,0 kW	CNS/CNS	C 6319
CP 1325 S	4 x 1/1	1.325	530	190	230 V/3,0 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6320
CP 1325 W	4 x 1/1	1.325	530	190	230 V/3,0 kW	Glas weiß/Glass white	C 6321
CP 1325 DS	4 x 1/1	1.325	530	200	230 V/3,0 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6322
CP 1325 DD	4 x 1/1	1.325	530	200	230 V/3,0 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6323
CP 1325 DZ	4 x 1/1	1.325	530	200	230 V/3,0 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6324





Top Hotel
Star Award 2015
in der Kategorie
Flexibilität




Heiß-Kalt-Platten Einbaugeräte für bauseitige Zentralkühlung

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von -5 °C bis $+140\text{ °C}$.
Für bauseitige Zentralkühlung. **Kältemittel auf Anfrage.**
Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton.
Kälteleistung bei -12 °C Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combiplates built-in for central cooling system

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from -5 °C to $+140\text{ °C}$.
For connection to central cooling system. **Refrigerants on request.**
Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton.
Cooling capacity at -12 °C Evaporation temperature.



Heiß-Kalt-Platte – für bauseitige Zentralkühlung
Hot or cold combiplate – for central cooling system

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Für bauseitige Zentralkühlung. **Kältemittel auf Anfrage.** Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton. Kälteleistung bei – 12 °C Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. For connection to central cooling system. **Refrigerants on request.** Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton. Cooling capacity at – 12 °C Evaporation temperature.

Modell-Nr.	GN Größe/GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Oberfläche/Facing	Art. Nr.
CPZ 330	1/1	330	530	140	230 V/0,85 kW	CNS/CNS	C 6325
CPZ 330 S	1/1	330	530	140	230 V/0,85 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6326
CPZ 330 W	1/1	330	530	140	230 V/0,85 kW	Glas weiß/Glass white	C 6327
CPZ 330 DS	1/1	330	530	150	230 V/0,85 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6328
CPZ 330 DD	1/1	330	530	150	230 V/0,85 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6329
CPZ 330 DZ	1/1	330	530	150	230 V/0,85 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6330
CPZ 660	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,52 kW	CNS/CNS	C 6331
CPZ 660 S	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,52 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6332
CPZ 660 W	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,52 kW	Glas weiß/Glass white	C 6333
CPZ 660 DS	2 x 1/1	660	530	150	230 V/1,52 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6334
CPZ 660 DD	2 x 1/1	660	530	150	230 V/1,52 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6335
CPZ 660 DZ	2 x 1/1	660	530	150	230 V/1,52 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6336
CPZ 990	3 x 1/1	990	530	140	230 V/2,34 kW	CNS/CNS	C 6337
CPZ 990 S	3 x 1/1	990	530	140	230 V/2,34 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6338
CPZ 990 W	3 x 1/1	990	530	140	230 V/2,34 kW	Glas weiß/Glass white	C 6339
CPZ 990 DS	3 x 1/1	990	530	150	230 V/2,34 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6340
CPZ 990 DD	3 x 1/1	990	530	150	230 V/2,34 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6341
CPZ 990 DZ	3 x 1/1	990	530	150	230 V/2,34 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6342
CPZ 1325	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/3,0 kW	CNS/CNS	C 6343
CPZ 1325 S	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/3,0 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6344
CPZ 1325 W	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/3,0 kW	Glas weiß/Glass white	C 6345
CPZ 1325 DS	4 x 1/1	1.325	530	150	230 V/3,0 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6346
CPZ 1325 DD	4 x 1/1	1.325	530	150	230 V/3,0 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6347
CPZ 1325 DZ	4 x 1/1	1.325	530	150	230 V/3,0 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6348





Kalt-Platten Einbaugeräte steckerfertig

Kalt-Platte. Digital regelbar von -5 °C bis $+15\text{ °C}$.
Steckerfertig (Kältemittel R600a). Andere Kältemittel und Ausführung 60 Hz auf Anfrage.
Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton.
Kälteleistung bei -12 °C Verdampfungstemperatur.

Cold plates built-in ready to plug-in

Cold plate. Temperature variable from -5 °C to $+15\text{ °C}$.
With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Other refrigerants and execution 60 Hz on request.
Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton.
Cooling capacity at -12 °C Evaporation temperature.



Kalt-Platte – steckerfertig
Cold plate – ready to plug-in

Kalt-Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 15 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Andere Kältemittel und Ausführung 60 Hz auf Anfrage. Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton. Kälteleistung bei – 12 °C Verdampfungstemperatur.

Cold plate. Temperature variable from – 5 °C to + 15 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Other refrigerants and execution 60 Hz on request. Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton. Cooling capacity at – 12 °C Evaporation temperature.

Modell-Nr.	GN Größe/GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Oberfläche/Facing	Art. Nr.
CK 330	1/1	330	530	190	230 V/0,1 kW	CNS/CNS	C 6349
CK 330 S	1/1	330	530	190	230 V/0,1 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6350
CK 330 W	1/1	330	530	190	230 V/0,1 kW	Glas weiß/Glass white	C 6351
CK 330 DS	1/1	330	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6352
CK 330 DD	1/1	330	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6353
CK 330 DZ	1/1	330	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6354
CK 660	2 x 1/1	660	530	190	230 V/0,1 kW	CNS/CNS	C 6355
CK 660 S	2 x 1/1	660	530	190	230 V/0,1 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6356
CK 660 W	2 x 1/1	660	530	190	230 V/0,1 kW	Glas weiß/Glass white	C 6357
CK 660 DS	2 x 1/1	660	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6358
CK 660 DD	2 x 1/1	660	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6359
CK 660 DZ	2 x 1/1	660	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6360
CK 990	3 x 1/1	990	530	190	230 V/0,1 kW	CNS/CNS	C 6361
CK 990 S	3 x 1/1	990	530	190	230 V/0,1 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6362
CK 990 W	3 x 1/1	990	530	190	230 V/0,1 kW	Glas weiß/Glass white	C 6363
CK 990 DS	3 x 1/1	990	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6364
CK 990 DD	3 x 1/1	990	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6365
CK 990 DZ	3 x 1/1	990	530	200	230 V/0,1 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6366
CK 1325	4 x 1/1	1.325	530	190	230 V/0,35 kW	CNS/CNS	C 6367
CK 1325 S	4 x 1/1	1.325	530	190	230 V/0,35 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6368
CK 1325 W	4 x 1/1	1.325	530	190	230 V/0,35 kW	Glas weiß/Glass white	C 6369
CK 1325 DS	4 x 1/1	1.325	530	200	230 V/0,35 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6370
CK 1325 DD	4 x 1/1	1.325	530	200	230 V/0,35 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6371
CK 1325 DZ	4 x 1/1	1.325	530	200	230 V/0,35 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6372





Kalt-Platten Einbaugeräte für bauseitige Zentralkühlung

Kalt-Platte. Digital regelbar von $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Für bauseitige Zentralkühlung. **Kältemittel auf Anfrage.**
Oberfläche in Chromnickelstahl, Ceranglas oder Dekton.
Kälteleistung bei $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ Verdampfungstemperatur.

Cold plates built-in for central cooling system

Cold plate. Temperature variable from $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
For connection to central cooling system. **Refrigerants on request.**
Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton.
Cooling capacity at $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ Evaporation temperature.



Kalt-Platte – für bauseitige Zentralkühlung
Cold plate – for central cooling system

Kalt-Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 15 °C. Für bauseitige Zentralkühlung. **Kältemittel auf Anfrage.** Oberfläche in Chrom-nickelstahl, Ceranglas oder Dekton. Kälteleistung bei – 12 °C Verdampfungstemperatur.

Cold plate. Temperature variable from – 5 °C to + 15 °C. For connection to central cooling system. **Refrigerants on request.** Facing made of chrome-nickel steel, Ceran glass or Dekton. Cooling capacity at – 12 °C Evaporation temperature.

Modell-Nr.	GN Größe/GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Oberfläche/Facing	Art. Nr.
CKZ 330	1/1	330	530	140	230 V/0,02 kW	CNS/CNS	C 6373
CKZ 330 S	1/1	330	530	140	230 V/0,02 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6374
CKZ 330 W	1/1	330	530	140	230 V/0,02 kW	Glas weiß/Glass white	C 6375
CKZ 330 DS	1/1	330	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6376
CKZ 330 DD	1/1	330	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6377
CKZ 330 DZ	1/1	330	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6378
CKZ 660	2 x 1/1	660	530	140	230 V/0,02 kW	CNS/CNS	C 6379
CKZ 660 S	2 x 1/1	660	530	140	230 V/0,02 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6380
CKZ 660 W	2 x 1/1	660	530	140	230 V/0,02 kW	Glas weiß/Glass white	C 6381
CKZ 660 DS	2 x 1/1	660	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6382
CKZ 660 DD	2 x 1/1	660	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6383
CKZ 660 DZ	2 x 1/1	660	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6384
CKZ 990	3 x 1/1	990	530	140	230 V/0,02 kW	CNS/CNS	C 6385
CKZ 990 S	3 x 1/1	990	530	140	230 V/0,02 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6386
CKZ 990 W	3 x 1/1	990	530	140	230 V/0,02 kW	Glas weiß/Glass white	C 6387
CKZ 990 DS	3 x 1/1	990	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6388
CKZ 990 DD	3 x 1/1	990	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6389
CKZ 990 DZ	3 x 1/1	990	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6390
CKZ 1325	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/0,02 kW	CNS/CNS	C 6391
CKZ 1325 S	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/0,02 kW	Glas schwarz/Glass black	C 6392
CKZ 1325 W	4 x 1/1	1.325	530	140	230 V/0,02 kW	Glas weiß/Glass white	C 6393
CKZ 1325 DS	4 x 1/1	1.325	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Sirius/Dekton Sirius	C 6394
CKZ 1325 DD	4 x 1/1	1.325	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Domoos/Dekton Domoos	C 6395
CKZ 1325 DZ	4 x 1/1	1.325	530	150	230 V/0,02 kW	Dekton Zenith/Dekton Zenith	C 6396





Multifunktionswanne Heiß-Kalt – getrennt regelbar steckerfertig und für bauseitige Zentralkühlung

Vielseitige Möglichkeiten für die Speisenausgabe. Mit dieser Wanne können Sie jederzeit Ihre Ausgabe den wechselnden Bedürfnissen anpassen. Bain-marie oder Stille Kühlwanne umschaltbar in nur einem Gerät zum flächenbündigen Einbau. Lieferbar als GN 1/1-100, 2 x 1/1-100 oder 3 x 1/1-100. Steckerfertig oder zum Anschluss an bauseitiger Zentralkühlung. Bain-marie: Regelbar von + 30 °C bis + 140 °C. Stille Kühlung: Boden und Seiten bohrt. Bis – 5 °C bei max. Umgebungstemperatur + 25 °C.

Multifunctional well Hot-Cold – separately adjustable ready to plug-in and for central cooling system

Versatile possibilities for serving meals. This well enables you at any time to adapt your serving counter to changing needs. Bain-marie or static cooling well, switchable, combined in one device for flush-mounted installation. Available in GN 1/1-100, 2 x 1/1-100 or 3 x 1/1-100. Ready to plug in or for connection to central cooling system. Bain-marie: Adjustable from + 30 °C to + 140 °C. Static cooling system: Equipped with tubes on bottom and sides. As far as – 5 °C in max. ambient temperature of + 25 °C.

Multifunktionswanne Heiß-Kalt – steckerfertig (getrennt regelbar)
Multifunctional well Hot-Cold – ready to plug-in (separately adjustable)

Heiß oder Kalt mit nur einer Wanne in Hygieneausführung H2. Wannen durchgehend bzw. getrennt regelbar von $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Kälteleistung bei $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combined in one basin in hygienic version h2. Well continuously or separately adjustable from $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Cooling capacity on $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ Evaporation temperature.

Wanne getrennt geregelt/separately controlled basin

Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CW 660/2	2 x 1/1 – 100	790	630	290	230 V/1,7 kW	C 6223
CW 990/3	3 x 1/1 – 100	1.155	630	290	230 V/2,6 kW	C 6212

Multifunktionswanne Heiß-Kalt – für bauseitige Zentralkühlung (getrennt regelbar)
Multifunctional well Hot-Cold – for central cooling system (separately adjustable)

Heiß oder Kalt mit nur einer Wanne in Hygieneausführung H2. Wannen durchgehend bzw. getrennt regelbar von $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$. Für bauseitige Zentralkühlung. **Für Kältemittel R134a, R404a und R507a bitte bekannt geben!** Kälteleistung 70, 140 und 210 Watt. Kälteleistung bei $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combined in one basin in hygienic version h2. Well continuously or separately adjustable from $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$. For connection to central cooling system. **For refrigerants R134a, R404a and R507a please specify!** Cooling output 70, 140 and 210 watt. Cooling capacity on $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ Evaporation temperature.

Wanne getrennt geregelt/separately controlled basin

Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CWZ 660/2	2 x 1/1 – 100	790	630	230	230 V/1,7 kW	C 6234
CWZ 990/3	3 x 1/1 – 100	1.155	630	230	230 V/2,6 kW	C 6235





Top Hotel
Star Award 2021
in der Kategorie
Kreativität




Multifunktionswanne Heiß-Kalt – durchgehend geregelt steckerfertig

Vielseitige Möglichkeiten für die Speisenausgabe. Mit dieser Wanne können Sie jederzeit Ihre Ausgabe den wechselnden Bedürfnissen anpassen. Bain-marie oder Stille Kühlwanne umschaltbar in nur einem Gerät zum flächenbündigen Einbau. Lieferbar als GN 1/1-100, 2 x 1/1-100 oder 3 x 1/1-100. Steckerfertig oder zum Anschluss an bauseitiger Zentralkühlung. Bain-marie: Regelbar von + 30 °C bis + 140 °C. Stille Kühlung: Boden und Seiten berohrt. Bis – 5 °C bei max. Umgebungstemperatur + 25 °C.

Multifunctional well Hot-Cold – continuously controlled ready to plug-in

Versatile possibilities for serving meals. This well enables you at any time to adapt your serving counter to changing needs. Bain-marie or static cooling well, switchable, combined in one device for flush-mounted installation. Available in GN 1/1-100, 2 x 1/1-100 or 3 x 1/1-100. Ready to plug in or for connection to central cooling system. Bain-marie: Adjustable from + 30 °C to + 140 °C. Static cooling system: Equipped with tubes on bottom and sides. As far as – 5 °C in max. ambient temperature of + 25 °C.

► Multifunktionswanne Heiß-Kalt Multifunctional well Hot-Cold



SCHOLL

Multifunktionswanne Heiß-Kalt – steckerfertig (durchgehend geregelt) Multifunctional well Hot-Cold – ready to plug-in (continuously controlled)

Heiß oder Kalt mit nur einer Wanne in Hygieneausführung H2. Wannen durchgehend regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Kälteleistung bei – 12 °C Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combined in one basin in hygienic version h2. Well continuously adjustable from – 5 °C to +140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Cooling capacity on – 12 °C Evaporation temperature.

Wanne durchgehend geregelt/continuously controlled basin

Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CW 330	1 x 1/1 – 100	425	630	290	230 V/0,9 kW	C 6250
CW 660	2 x 1/1 – 100	770	630	290	230 V/1,5 kW	C 6251
CW 990	3 x 1/1 – 100	1.110	630	290	230 V/2,7 kW	C 6252
CW 1320	4 x 1/1 – 100	1.450	630	290	230 V/3,0 kW	C 6253
Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CW 330 – 150	1 x 1/1 – 150	425	630	340	230 V/0,9 kW	C 6254
CW 660 – 150	2 x 1/1 – 150	770	630	340	230 V/1,5 kW	C 6255
CW 990 – 150	3 x 1/1 – 150	1.110	630	340	230 V/2,7 kW	C 6256
CW 1320 – 150	4 x 1/1 – 150	1.450	630	340	230 V/3,0 kW	C 6257
Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CW 330 – 200	1 x 1/1 – 200	425	630	390	230 V/0,9 kW	C 6258
CW 660 – 200	2 x 1/1 – 200	770	630	390	230 V/1,5 kW	C 6259
CW 990 – 200	3 x 1/1 – 200	1.110	630	390	230 V/2,7 kW	C 6260
CW 1320 – 200	4 x 1/1 – 200	1.450	630	390	230 V/3,0 kW	C 6261



Temperatur durchgehend geregelt
Temperature continuously controlled



Top Hotel
Star Award 2021
in der Kategorie
Kreativität




Multifunktionswanne Heiß-Kalt – durchgehend geregelt für bauseitige Zentralkühlung

Vielseitige Möglichkeiten für die Speisenausgabe. Mit dieser Wanne können Sie jederzeit Ihre Ausgabe den wechselnden Bedürfnissen anpassen. Bain-marie oder Stille Kühlwanne umschaltbar in nur einem Gerät zum flächenbündigen Einbau. Lieferbar als GN 1/1-100, 2 x 1/1-100 oder 3 x 1/1-100. Steckerfertig oder zum Anschluss an bauseitiger Zentralkühlung. Bain-marie: Regelbar von + 30 °C bis + 140 °C. Stille Kühlung: Boden und Seiten berohrt. Bis – 5 °C bei max. Umgebungstemperatur + 25 °C.

Multifunctional well Hot-Cold – continuously controlled for central cooling system

Versatile possibilities for serving meals. This well enables you at any time to adapt your serving counter to changing needs. Bain-marie or static cooling well, switchable, combined in one device for flush-mounted installation. Available in GN 1/1-100, 2 x 1/1-100 or 3 x 1/1-100. Ready to plug in or for connection to central cooling system. Bain-marie: Adjustable from + 30 °C to + 140 °C. Static cooling system: Equipped with tubes on bottom and sides. As far as – 5 °C in max. ambient temperature of + 25 °C.

► Multifunktionswanne Heiß-Kalt Multifunctional well Hot-Cold



SCHOLL

Multifunktionswanne Heiß-Kalt – für bauseitige Zentralkühlung (durchgehend geregelt) Multifunctional well Hot-Cold – for central cooling system (continuously controlled)

Heiß oder Kalt mit nur einer Wanne in Hygieneausführung H2. Wannen durchgehend regelbar von – 5 °C bis +140 °C. Für bauseitige Zentralkühlung. **Für Kältemittel R134a, R404a und R507a bitte bekannt geben!** Kälteleistung 70, 140 und 210 Watt. Kälteleistung bei – 12 °C Verdampfungstemperatur.

Hot or cold combined in one basin in hygienic version h2. Well continuously adjustable from – 5 °C to +140 °C. For connection to central cooling system. **For refrigerants R134a, R404a and R507a please specify!** Cooling output 70, 140 and 210 watt. Cooling capacity on – 12 °C Evaporation temperature.

Wanne durchgehend geregelt/continuously controlled basin

Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CWZ 330	1 x 1/1 – 100	425	630	230	230 V/1,0 kW	C 6204
CWZ 660	2 x 1/1 – 100	770	630	230	230 V/1,7 kW	C 6205
CWZ 990	3 x 1/1 – 100	1.110	630	230	230 V/2,6 kW	C 6206
CWZ 1320	4 x 1/1 – 100	1.450	630	230	230 V/3,0 kW	C 6247
Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CWZ 330 – 150	1 x 1/1 – 150	425	630	280	230 V/1,0 kW	C 6242
CWZ 660 – 150	2 x 1/1 – 150	770	630	280	230 V/1,7 kW	C 6243
CWZ 990 – 150	3 x 1/1 – 150	1.110	630	280	230 V/2,6 kW	C 6244
CWZ 1320 – 150	4 x 1/1 – 150	1.450	630	280	230 V/3,0 kW	C 6245
Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Art. Nr.
CWZ 330 – 200	1 x 1/1 – 200	425	630	320	230 V/1,0 kW	C 6210
CWZ 660 – 200	2 x 1/1 – 200	770	630	320	230 V/1,7 kW	C 6211
CWZ 990 – 200	3 x 1/1 – 200	1.110	630	320	230 V/2,6 kW	C 6213
CWZ 1320 – 200	4 x 1/1 – 200	1.450	630	320	230 V/3,0 kW	C 6246

Temperatur durchgehend geregelt
Temperature continuously controlled





Top Hotel
Star Award 2015
in der Kategorie
Flexibilität


Heiß-Kalt-Platten Tischgeräte

Warm oder Kalt mit nur einer Platte.
Digital regelbar von $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Steckerfertig (Kältemittel R600a).
Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.

Hot or cold combiplates table top

Hot or cold combined in one plate.
Temperature variable from $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$.
With Self-Cooling-System (refrigerant R600a).
Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

► **Heiß-Kalt-Platten Tischgeräte**
Hot or cold combiplates table top



SCHOLL



Heiß-Kalt-Platte – Auftischgerät weiß
Hot or cold combiplate – table top white

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Art. Nr.
CPA 330 W	1/1	345	545	200	230 V/0,85 kW	70 W	Glas/glass	C 6106



Heiß-Kalt-Platte – Auftischgerät schwarz
Hot or cold combiplate – table top black

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Art. Nr.
CPA 330 S	1/1	345	545	200	230 V/0,85 kW	70 W	Glas/glass	C 6108



Heiß-Kalt-Platte – Auftischgerät weiß
Hot or cold combiplate – table top white

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Art. Nr.
CPA 660 W	2 x 1/1	675	545	200	230 V/1,52 kW	140 W	Glas/glass	C 6109



Heiß-Kalt-Platte – Auftischgerät schwarz
Hot or cold combiplate – table top black

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.

Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Art. Nr.
CPA 660 S	2 x 1/1	675	545	200	230 V/1,52 kW	140 W	Glas/glass	C 6110




Wärmeplatte Glaskeramik

Gehäuse CNS 18/10.
Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 90 °C.
Inkl. Restwärmeanzeige.
Plattenstärke 6 mm.

Hot plate glass ceramic

Casing chrome nickel steel 18/10.
Continuously adjustable temperature control from 30 – 90 °C.
Incl. residual heat indicator.
Thickness of plate 6 mm.

► Wärmeplatte Glaskeramik Hot plate glass ceramic



SCHOLL



Wärmeplatte Glaskeramik zum flächenbündigen Einbau GN und BN Hot plate glass ceramic for flush built-in GN and BN

Gehäuse CNS 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 90 °C über lose anhängenden Thermostatschalter, mit Gehäuse, inkl. Restwärmeanzeige. Plattenstärke 6 mm, Rücksprung 15 mm umlaufend. Einbauhöhe: 100 mm.

Casing chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 90 °C by loosely attached thermostat, with casing, incl. residual heat indicator. Thickness of plate 6 mm, setback 15 mm all around. Mounting height: 100 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN/BN	Beheizung/heating	Volt	kW	Art. Nr.
26040/60/FB	400	600	100	1 x BN	–	230	0,4	C 4220
26032/53/FB	325	530	100	1 x GN 1/1	–	230	0,4	C 4230



Wärmeplatte Glaskeramik zum flächenbündigen Einbau 2 x 1/1 Hot plate glass ceramic for flush built-in 2 x 1/1

Gehäuse CNS 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 90 °C über lose anhängenden Thermostatschalter, mit Gehäuse, inkl. Restwärmeanzeige. Plattenstärke 6 mm, Rücksprung 15 mm umlaufend. Einbauhöhe: 100 mm.

Casing chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 90 °C by loosely attached thermostat, with casing, incl. residual heat indicator. Thickness of plate 6 mm, setback 15 mm all around. Mounting height: 100 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN	Beheizung/heating	Volt	kW	Art. Nr.
26065/53/FB	655	530	100	2 x GN 1/1	getrennt/separately	230	0,8	C 4241
26065/53/FB-D	655	530	100	2 x GN 1/1	durchgehend/continuously	230	0,8	C 4246



Wärmeplatte Glaskeramik zum flächenbündigen Einbau 3 x 1/1 Hot plate glass ceramic for flush built-in 3 x 1/1

Gehäuse CNS 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 90 °C über lose anhängenden Thermostatschalter, mit Gehäuse, inkl. Restwärmeanzeige. Plattenstärke 6 mm, Rücksprung 15 mm umlaufend. Einbauhöhe: 100 mm.

Casing chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 90 °C by loosely attached thermostat, with casing, incl. residual heat indicator. Thickness of plate 6 mm, setback 15 mm all around. Mounting height: 100 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN	Beheizung/heating	Volt	kW	Art. Nr.
26098/53/FB	980	530	100	3 x GN 1/1	getrennt/separately	230	1,2	C 4251
26098/53/FB-D	980	530	100	3 x GN 1/1	durchgehend/continuously	230	1,2	C 4256




Wärmeplatte Glaskeramik Auf Tischgerät Hot plate glass ceramic table top

Gehäuse CNS 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 90 °C über versenkbaren Thermostatschalter. Inkl. Restwärmeanzeige. Glasstärke 6 mm.

CNS 18/10 housing. Stepless temperature control from 30 – 90 °C via retractable thermostat switch. Includes residual heat indicator. Glass thickness 6 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN	Beheizung/heating	Volt	kW	Art. Nr.
26032/53	340	545	100	1 x GN 1/1	–	230	0,4	C 4258
26065/53-D	670	545	100	2 x GN 1/1	durchgehend/continuously	230	0,8	C 4260
26065/53	670	545	100	2 x GN 1/1	getrennt/separately	230	0,8	C 4262

► Heiß-Kalt 2.0
Hot-Cold 2.0



SCHOLL

Heiß oder Kalt mit nur einer Platte,
digital regelbar von -5 °C bis $+140\text{ °C}$.

Hot or cold combined in one plate,
digitally adjustable from -5 °C to $+140\text{ °C}$.

News Agentur - M. Schmidt - 03.26.076/REV2

SCHOLL

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4
D-56470 Bad Marienberg

Tel.: +49 2661 9868-0
www.scholl-gastro.de
info@scholl-gastro.de